

LEDEN

LG-630/LG-660

高分辨率工业条码标签机

完美升华
极速登场



产品参数


规 格		LG-630	LG-660
详细参数	打印模式	热转印/热敏	
	分辨率	300dpi	600dpi
	打印速度	8IPS(200 mm/秒)	4IPS(100mm/秒)
	打印宽度	106mm(4.17")	106mm(4.17")
	打印长度	最短6毫米(0.24英寸),最长8000毫米(315英寸)	最短6毫米(0.24英寸),最长2000毫米(78.7英寸)
电器性能	处理器	180MHZ、32位ARM处理器	
	存 储	SDRAM 64MB FLASH 8MB	
	感应器形式	可移动式反射式感应器、透光式感应器	
	通讯接口	USB2.0端口\以太网\USB Host\SD\串行RS-232C(可选)	
	控制面板	六组单色 LED 指示灯, 五组多功能控制键, 上下调整按钮键	
	LCD显示	状态显示 Power \ On line	
		错误状态显示 Lable \ Ribbon \ Hand open \ Error	
电 源	AC 100V-240V 2.0Amax 50/60Hz		
汉 字	内建字体	字库:点阵、矢量 字符集: GB2312 字体: 黑体 属性: 斜体、中空、镜向 最小: 2.0×2.0mm, 最大: 16.0×16.0mm(可自由设定) 旋转角度: 0,90,180,270,可设定粗细比例及基本尺寸	
	下载字体	字库:点阵、矢量 字符集: GB2312 字体: 黑体 属性: 斜体、中空、镜向 最小: 2.0×2.0mm, 最大: 16.0×16.0mm(可自由设定) 旋转角度: 0,90,180,270,可设定粗细比例及基本尺寸	
码 页		CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 Unicode (UTF8, UTF16)	
条 形 码	1-D Bar codes Code 39, Code 93, EAN 8 /13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, ITF 14, GS1 DataBar 2-D Bar codes PDF417, QR code, Micro PDF417 and Micro QR code		
图形处理	图文件类型可经软件控制支持, 支持用户定义的字体与图形 — 包括定制徽标 • ZPL II 绘图命令 — 适用于绘制方框和线条		
程序语言		APL, ZPLII; 上电后自动识别	
标签规格	种 类	连续纸、间距卷标纸、黑线标记纸或打孔纸等, 标签长度可自动侦测或手动命令强制控制	
	宽 度	25.4 mm (1")-118 mm (4.64")	
	厚 度	0.06 mm (0.003")-0.25 mm (0.01")	
	纸卷外径	使用76.2 mm (3")纸时, 最大外径为170mm (6.7")	
碳带规格	材 质	一般蜡质型、混合型、抗刮树脂	
	宽 度	最小30mm-最大110 mm (1.18"-4.33")	
	长 度	300M/450M	
	最大外径	68mm(2.67") 轴芯: 25.4mm(1")	
使用环境	工作 环境	5 ~ 40℃, 相对湿度 20 ~ 80%, 无结露状态	
	保存 温度	-10 ~ 40℃, 最大85%, 无结露状态	
安 规		CCC CE	
机体尺寸		365mm*273mm*315mm	
机体重量		11kg(不包含所有配件)	
选购项目		切刀、外置回转器、内置剥离器,RFID模块	




选配旋转式切刀效果



内置大卷标签
安装耗材路径方便



独立的打印单元
可安装300米和450米碳带



选用高精度打印头
打印清晰可靠